

AZCO INDUSTRIES
加拿大爱克臭氧发生器

中国总代理：卫华迪克（北京）科技有限公司

卫华迪克（北京）科技有限公司简介

卫华迪克（北京）科技有限公司，成立于2002年初。是北京市高新技术企业（京科高字0511008A12926号）。本公司以科技为本，专门从事进口水处理设备和水质监测仪表的销售。主要销售臭氧发生器、加氯机、在线水质监测仪表、实验室化验仪表等，涉及的行业有自来水厂、污水处理厂、电厂、纯净水饮用、游泳池、中水回用、环保监测、海洋馆及水产养殖等。

由于本公司在产品的售前、售中、售后都力争完美，因此深受用户好评。

主要业务范围：

1. 加拿大AZCO公司臭氧设备中国代理

该公司生产世界上性价比优良的臭氧消毒器。用户有北京富国海底世界、北京太平洋海底世界、大连海洋馆、黑龙江省招生办游泳馆、黑龙江省省长住宅楼、黑龙江省副省长住宅楼、成都西南民族大学中水回用景观、哈尔滨建筑大学博士后科研大楼生活水、哈尔滨市财政局生活水、南京奥林匹克新村、北京碧水庄园私人别墅私家游泳馆等多家等。

2. 新加坡awa公司仪器中国特约代理

在线测量COD、BOD、氨氮、硝氮、磷酸根、酚、水中油、色度、叶绿素、浊度、PH、电导、余氯等。

可多参数配置。

吉林辽源污水处理厂、苏州娄江污水厂、河北沧州运东污水处理厂、河北宣化污水厂、辽宁营口排水公司等。

三门峡电厂烟气在线监测系统。

3. 美国海创仪器公司加氯机代理

该公司生产经济适用的加氯机。用户有沧州供水总公司、河北黄骅水厂、黄骅港城市给水管理中心、北京长辛店水厂、天津大港水厂、湖北襄樊水厂、常州市武进湖塘水处理有限公司、吉林丰满电厂、辽宁营口排水公司等。

4. 美国米顿罗计量泵经销

并生产加药用PVC（或其它塑料）安全阀（压力放泄阀）、背压阀和加药溶液搅拌器。

5. 在线仪表配套（哈希、YSI、ROYCE、WTW、ORION、GLI（大湖）等）

提供在线COD、BOD、DO、PH、电导、浊度等。

6. 实验室仪表配套（哈希、WTW、ORION、梅特勒、赛多利斯等）

紫外分光光度计、COD、BOD、DO、PH、电导、浊度、纯水器、钠表、电场/磁场测量仪、天平等。

用户有内蒙托克托电厂水/煤/油/环保四个实验室、吉林石化公司污水处理厂化验室、柬埔寨金边水厂、河北沧州市供排水集团、河北黄骅自来水公司、河北黄骅港城市给水管理中心、宣化钢铁公司、内蒙达旗电厂等。

地址：北京海淀万丰路18号院2号楼1201（100161）

电话：010-58871839 手机：13511061065

传真：010-58872030

网址：www.awa-azco.com

电邮：yindecai@sina.com

AZCO INDUSTRIES
加拿大爱克臭氧发生器

加拿大AZCO工业公司简介

加拿大爱克工业公司以其独特的工业级脉冲电晕放电技术，研制和生产了一系列的高性能臭氧发生器。它们广泛用于世界各地的水消毒。由于其优良的性能，有些设备的实际运行寿命已超过25年。在国内最早的用户-北京富国海底世界的臭氧设备也已运行10年。自1975年问世以来，AZCO已在世界各地的臭氧消毒行业赢得了良好的信誉。

产品特点：

- 设备可靠，性价比好。
- 专业化的工程设计、制造和质量控制。
- 满足和超过ISO9000和NSF标准。
- 通过CSA和ETL认证。
- 设备设计寿命数十年，易于维护和升级。
- 完美的模块化设计，易于安装。
- 可实现不停机式维护。
- 臭氧量/占用空间比值高，安装空间需要很小。
- 效率高，能耗低。

用途：

游泳池、海洋馆、学校、中水回用、自来水厂、污水厂、医院等水消毒。

产品分类：

1、一体式臭氧发生器（墙挂式，最大4g/h）

序号	型号	气源	气源流量	臭氧发生量	尺寸mm
1.	SNOA-1(内置空气干燥器) NEMA-12, 铝壳体 气路连接管件 平衡气压计BBM 水射器	空气	3L/M	1G/H	514x304x132 3/4"
2.	SNOA-2(内置空气干燥器) NEMA-12, 铝壳体 气路连接管件 平衡气压计BBM 水射器	空气	4L/M	2G/H 4G/H	514x304x132 3/4"
3.	SNOA-4(内置空气干燥器) NEMA-12, 铝壳体 气路连接管件 平衡气压计BBM 水射器	空气	5L/M		431x304x178 3/4"

2、推车式臭氧发生器（8g/h）

序号	型号	气源	气源流量	臭氧发生量	尺寸mm
1.	CD0-8000（内置氧气发生器）	空气	10L/M	8G/H	600x920x225

3、分体式臭氧发生器(墙挂式，单机最大22g/h)

序号	型号	气源	气源流量	臭氧发生量	尺寸mm
1.	HTU-500臭氧发生器	空气干燥器 空气	1L/M	0.5G/H	372x182x104
	VMD-08空气干燥器 气路连接管件 平衡气压计BBS 水射器或空气泵				457x245x102 3/4"
2.	VMUS-4臭氧发生器	空气干燥器 空气	4L/M	4G/H	514x304x132
	VMD-08空气干燥器 气路连接管件 平衡气压计BBM 水射器				457x245x102 3/4"
3.	VMUS-8臭氧发生器	空气干燥器 空气	8L/M	8G/H	521x305x172
	VMD-08空气干燥器 气路连接管件 平衡气压计BBM 水射器				457x245x102 1"
4.	2台VMUS-8臭氧发生器	空气干燥器 空气	16L/M	16G/H	2@521x305x172
	VMD-30空气干燥器 气路连接管件 平衡气压计BBL 水射器				533x245x102 1"
5.	3台VMUS-8臭氧发生器	空气干燥器 空气	30L/M	24G/H	3@521x305x172
	VMD-30空气干燥器 气路连接管件 平衡气压计BBL 水射器				533x245x102 1.5"
6.	1台VMUS-DG3臭氧发生器	空气干燥器 空气	30L/M	22G/H	521x305x172
	AS-12空气干燥器 气路连接管件 平衡气压计BBM 水射器				 1"

4、抽屉式

序号	型号	臭氧发生量	功率	尺寸mm	重量
1.	RS-2臭氧发生系统 1个RMDC-32控制器/空气干燥器 1个RMU16-16臭氧单元	16G/H	220V/50Hz, 600W	508×508×454	29kg
2.	RS-3臭氧发生系统 1个RMDC-32控制器/空气干燥器 2个RMU16-16臭氧单元	32G/H	220V/50Hz, 1020W	508×508×662	50kg
3.	RS-6臭氧发生系统 2个RMDC-32控制器/空气干燥器 3个RMU16-16臭氧单元	48G/H	220V/50Hz, 1620W	508×508×1193	86kg
4.	RS-6臭氧发生系统 2个RMDC-32控制器/空气干燥器 4个RMU16-16臭氧单元	64G/H	220V/50Hz, 2040W	508×508×1193	100kg
5.	RS-6臭氧发生系统 1个RMMC控制器 1个空气干燥器 5个RMU16-16臭氧单元	80G/H	220V/50Hz, 2.5KW	508×508×1193	100kg
6.	RS-8臭氧发生系统 1个RMMC控制器 1个空气干燥器 7个RMU16-16臭氧单元	112G/H	220V/50Hz, 4.8KW	508×508×1575	142kg
7.	RS-10臭氧发生系统 1个RMMC控制器 1个空气干燥器 9个RMU16-16臭氧单元	144G/H	220V/50Hz, 5KW	508×508×1956	185kg

5、大型RM700系列臭氧发生器（柜式，单机最大2.1Kg/h）

该系统采用爱克(AZCO)公司21世纪最新技术--双重玻璃电极电晕放电。

- 双重玻璃壁耐压~250,000V，而实际负荷~6,000V。~3%的负荷远远低于12%的标准要求。大多数产品的负荷为20-40%，最好的也就~12%。
- 双重玻璃电极消除了所有潜在的泄漏可能。不再易碎；清洗电极时端口不翘皮。
- 所有金属表面不与臭氧接触。更惊奇的是，即使气源变得潮湿，也不会导致硝酸化问题。
- 臭氧浓度越高，能耗要求越低。
- 内部密封自循环水冷却系统。

型 号	RM700A	RM700	RM702	RM703
臭氧发生量	~350g/h@125升/分钟	~700g/h@250升/分钟	~1.4Kg/h@500升/分钟	~2.1Kg/h@500升/分钟
气 源	92-98%氧气，最大0.7Bar，无油无尘			
电 源	380V，50Hz			
功 率	~3.5KW	~7.3KW	~15KW	~22KW
运行环境	2~28℃环境温度，20-85%相对湿度（湿度低于20%将降低冷却能力）			
其它功能	16级臭氧输出调节，ORP或水中臭氧显示控制			
重 量	~120kg	~200kg	~400kg	~600kg
尺寸mm (深*宽*高)	590*590*1645	590*590*1645	590*1135*1645	590*1680*1645




6、臭氧反应混合塔和蛋白泡沫撇除器

序 号	型 号	流 量	配套臭氧发生器	尺寸mm
1.	SPT-040混合塔	40 l/m	8G/H以下	400x400x1500
2.	SPT-150混合塔	150l/m	32G/H以下	400x450x1500
3.	SPT-300混合塔	300l/m	144G/H以下	400x550x1500
4.	SPT-600混合塔	600l/m	288G/H以下	400x660x1500
5.	FF-320蛋白泡沫撇除器	320l/m		540x540x3050
6.	BT-1000食品级混合塔	250l/m		760x1000x2150

爱克臭氧设备图片：

			
HTU-500	SNOA-4	VMUS-4	空气干燥器VMD-08

		
抽屉式RS-6	RM703	RM700

		
CD0-8000	RMOC控制器	臭氧反应混合塔 SPT-600